

Техническое описание

TNT 100**TNT 150**

TNT 100 и 150 – иглопробивное синтетическое нетканое полотно, с односторонним сплошным нанесением клея. Клеевой слой закрыт бумагой. Используется для укрепления деталей в производстве сумок и мелкой кожгалантереи.

ПАРАМЕТРЫ

Возможные цвета: белый, черный.

Характеристика	Результат		ЕИ	Отклонение
	TNT 100	TNT 150		
Плотность основы	100	150	г/м ²	± 3%
Общая плотность	130	180	г/м ²	± 3%
Плотность покрытия	30	30	г/м ²	± 3%
Толщина	0,47	0,49	мм	± 5%
Ширина	150		см	± 1%

СОСТАВ

	Наименование	Описание	Отношение
Основа	TNT	Полипропилен	70 %
Клеевое покрытие	Adhesive	Клей на акриловой основе	30 %

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристика	Продольное направление		Поперечное направление		ЕИ
	TNT 100	TNT 150	TNT 100	TNT 150	
Прочность на растяжение	110,3	154,4	109,2	140,5	мм
Прочность на разрыв	110,3	154,4	109,3	140,5	%
Предел прочности при разрыве	107,7	173,9	86,3	153,8	N

ПРОПИТКА

Отсутствует.

УПАКОВКАПоставляется в рулонах по 50 м.п. В рулоне 75 м².**ХРАНЕНИЕ**

Хранить при температуре от 10 °С до 40 °С. Избегать солнечных лучей.