

Техническое описание

## ATS 443 R

**ATS 443 R** – резиновый клей, представляет собой раствор натурального каучука в органических растворителях.

### НАЗНАЧЕНИЕ

**ATS 443 R** используется в операциях сборки верха обуви для склеивания подкладки и верха при последующем сшивании. Использование клея позволяет многократно совмещать детали во время сборки для нахождения их оптимального положения. Клеевое соединение обладает хорошей эластичностью.

**ATS 443 R** не оставляет пятен на материалах верха обуви, легко удаляется с поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	жёлтый
Вязкость при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$3000 \pm 400$ мПа.с
Плотность при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$0,70 \pm 0,01$ г/см <sup>3</sup>
Открытое время	20 – 60 минут

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **ATS 443 R** нанести с помощью кисти или валика на обе склеиваемые поверхности, затем детали совместить и запрессовать, можно как сразу после нанесения клея так и через несколько минут. Окончательное склеивание наступает через 48 часов.

### УПАКОВКА

Банки по 12 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 36 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.