

ATS 552

ATS 552 - клей на основе растворителя и синтетических каучуков для одностороннего нанесения распылением. Отличается большим открытым временем, особенно рекомендуется для приклеивания поролона к деревянным частям конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный или красный
Сухой остаток	45 %
Вязкость	280 ± 30 мПа.с
Плотность	0,80 г/см ³
Давление распылителя	4 – 5 атм
Диаметр сопла распылителя	1,5 – 2,5 мм
Открытое время	от 2 до 10 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Нанести клей при помощи ручного или автоматического пистолета-распылителя. Клей наносить равномерным слоем на одну из склеиваемых поверхностей с расстояния около 50 см.

В случае, если склеиваемые детали будут подвергаться сильному напряжению, рекомендуется наносить клей на обе поверхности. После испарения растворителя совместить поверхности и спрессовать в соответствии с технологией.

При низкой температуре (около 0° С) увеличивается вязкость клея, вследствие чего могут возникнуть трудности с распылением, а также снизится липкость поверхностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не распылять вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

УПАКОВКА

Банки по 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.