

Техническое описание

ATS AGENT

ATS AGENT – ультрафиолетовая добавка.

НАЗНАЧЕНИЕ

Продукт, добавляемый к хлорирующему раствору (к примеру **ATS HALOGEN**) или к полиуретановым адгезивам (клеям) на базе растворителей с целью обнаружения его нанесения при ультрафиолетовом свете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	жидкость
Цвет	прозрачный бесцветный
Плотность (23 °С)	0.9 ± 0,03
Смешивание	1 – 2 % (хлорирующий раствор) 3 – 5 % (клей)

Важно! Продукт необходимо очень тщательно взбалтывать перед употреблением.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавить **ATS AGENT** к хлорирующему раствору в количестве около 1 – 2 % или к клею в количестве 3 – 5 %, тщательно перемешать и обработать поверхность. После испарения растворителя поместить обработанную деталь под лампу UV, фосфоресцирующий свет обозначит места, обработанные продуктом **ATS AGENT**.

УПАКОВКА

Пластиковые бутылки по 0,8 кг

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 15 - 25° С, в сухом хорошо проветриваемом помещении вдали от света и огня.

Срок хранения 12 месяцев.