

## ATS Pression PMC

**ATS Pression PMC** - однокомпонентный полихлоропреновый клей на основе растворителя для особо сложных случаев склеивания при производстве мягкой мебели и в автомобильной промышленности. Главными характеристиками являются термоустойчивость (до 100 °С в зависимости от вида материала) и хорошая начальная схватываемость.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для склеивания натуральной и синтетической кож, ткани, пластика, нетканых материалов, пенополиуретанов между собой и в сочетании с деревом, пробкой, металлами, стекловолокном и подобными материалами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	светло-желтый
Вязкость при t = 20 °С	1100 ± 100 мПа.с
Давление распылителя	5 - 6 атм
Диаметр сопла распылителя	1,8 - 2,0 мм
Открытое время	от 1 до 8 минут

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием клей перемешать. Поверхности, предназначенные для склеивания, должны были сухими и очищены от пыли. Металлические поверхности обезжирить ацетоном или трихлорэтиленом (нитрорастворители не использовать). Нанести клей при помощи кисти на обе склеиваемые поверхности. После испарения растворителя (от 1 до 8 минут) соединить детали и запрессовать. Окончательное склеивание наступает через 48 часов.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не распылять вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

### УПАКОВКА

Банки по 0,85 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.