

CAMBRIGE

CAMBRIGE – х/б белое тканое полотно для межподкладки с односторонним точечным нанесением термокля.

Параметры ОСНОВЫ

Состав: 100% хлопок; Цвет: белый

Характеристики	Результат	Отклонение	ЕИ
Плотность	115	+/- 5%	г/м ²
Толщина	0,36	+/- 1%	мм
Ширина	150	+/- 3%	см

Параметры ПОКРЫТИЯ

Наименование	Структура покрытия	Плотность, г/м ²	Состав
TERMO H Polvere	точечное / одностороннее	40,00	ЭВА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики	Продольное направление	Поперечное направление	ЕИ
Макс.растяжение	7,29	11,40	мм
Удлинение при разрыве	3,64	5,70	%
Предел прочности при разрыве	139,5	158,7	N

ОБЩАЯ ПЛОТНОСТЬ

145 г/м² (+/- 5%) 80 % + хлопок 20 % покрытие

ПРОПИТКА

Отсутствует

УПАКОВКА

Поставляется в рулонах по 50 м.п.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 10 °С до 40 °С. Избегать солнечных лучей.