

Разделительная смазка DISTACCANTE SI-3 30811

НАЗНАЧЕНИЕ

Разделительная смазка для форм при штамповке изделий из полиэстера, эластомерного полиэфира, эластомерного полиуретана, пенополиуретанов различной жесткости. Смазка великолепно подходит для штамповки жёсткого и полужёсткого пенополиуретана, которые являются наиболее трудными для извлечения.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Готовый к применению разделительный агент на основе неядовитого растворителя. Не содержит хлорид метилена.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Необходимо применять продукт только на чистых и обезжиренных формах.
- Наносить при помощи небольшой кисти, тампона или распылителя.
- Избегать длительного воздействия на кожу.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветная жидкость
Воспламеняемость	3 класс
Содержание реагирующего вещества в %	~ 5
Растворители	Не требуются

УПАКОВКА

Банки по 10 литров, бочки по 200 литров.

ХРАНЕНИЕ

В закрытом виде 36 месяцев, в хорошо проветриваемом и сухом месте. При температуре от 5 до 35°.