

DISTACCANTE SI-O 30801

DISTACCANTE SI-O 30801 – концентрированная разделительная смазка. Требуется разбавления. Термостабильна. Смесь высокоочищенных силиконов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для нанесения на литые формы при производстве изделий из ПУ, меламиновых, феноловых, полиэфирных и эпоксидных смол, а также холодного формования ПВХ. Использование разделительной смазки **DISTACCANTE SI-O 30801** позволяет легко вынимать отлитые изделия, обеспечивает великолепную поверхность произведенной продукции, а также препятствует её повреждению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный, прозрачный
Плотность при 25° С	0,99 г/см ³
Температура воспламенения	>200° С

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовую смесь можно приготовить следующим образом:

Компоненты	Части	Части
DISTACCANTE SI-O 30801	4	6
Хлористый метилен CH ₂ CL ₂	96	-
Гексан C ₆ H ₁₄	-	94

Рекомендуется распылять полученные смеси на литые формы под давлением 3-8 атмосфер.

УПАКОВКА

Банки по 10 кг, бочки по 200 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 36 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом проветриваемом помещении, при температуре 5-35° С .