

Техническое описание

LANA VETRO

LANA VETRO – иглопробивное синтетическое нетканое полотно, с односторонним сплошным клеевым покрытием, с защитной бумагой. Используется как в обувной, так и в кожгалантерейной промышленности для укрепления деталей под фурнитуру.

ПАРАМЕТРЫ

Цвет: серый

Характеристики	Результат	ЕИ	Отклонение
Плотность основы	110	г/м ²	± 3%
Общая плотность	140	г/м ²	± 5%
Плотность покрытия	30	г/м ²	± 3%
Толщина	0,48	мм	± 5%
Ширина	150	см	± 3%

СОСТАВ

	Наименование	Описание	Отношение
Основа	TNT	Полипропилен	70 %
Клеевое покрытие	Adhesive	Клей на акриловой основе	30 %

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Продольное направление	Поперечное направление	ЕИ
Прочность на растяжение	26,2	27,7	мм
Прочность на разрыв	49,7	43,4	%
Предел прочности при разрыве	217,4	246,8	N

ПРОПИТКА

Отсутствует.

УПАКОВКА

Поставляется в рулонах по 50 м.п. В рулоне по 75 м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от 10 °С до 40 °С. Избегать солнечных лучей.