

Техническое описание

ATS 555

ATS 555 - клей на основе растворителей и термопластичных каучуков для двухстороннего нанесения распылением. Характеризуется высокой склеивающей способностью и хорошим тепловым сопротивлением.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется при производстве мягкой мебели и матрасов.

Предназначен для склеивания пенополиуретанов между собой, а также с текстилем, неткаными материалами, деревом и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный или красный
Сухой остаток	40%
Вязкость при t 20 °С	260 мПа.с
Плотность при t 20 °С	0,88 г/см ³
Давление распылителя	4-5 атм
Диаметр сопла распылителя	1,5 – 1,7 мм
Открытое время	от 30 сек до 10 минут

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением рекомендуется аккуратно перемешать клей. Материалы, предназначенные для склеивания, очистить от пыли. При помощи специального пистолета нанести клей равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности с расстояния около 50 см.

Возможно одностороннее нанесение клея, при этом клей распылять на более твердую из поверхностей. После испарения растворителя совместить поверхности и спрессовать в соответствии с технологией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Выполнять работы в хорошо проветриваемых помещениях или под вытяжкой. Не распылять вблизи открытого огня. Не курить в рабочих помещениях.

УПАКОВКА

Банки по 15 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре.